

Modèle relié à la conduite d'eau :

- La température de l'eau froide varie entre 3° et 10° C

Description :

- Modèle de table très design, certifié CE avec possibilité d'ajouter un meuble afin de transformer la fontaine en fontaine sur pied.
- Recueille-gouttes amovible
- Thermostat réglable pour l'eau froide
- Grand espace sous bec pour le remplissage de bouteille et de carafe (25 cm)
- Direct Chill (système de refroidissement direct): un réservoir fermé où il n'y a pas de contact entre l'eau et l'air (l'air étant un facteur favorisant le développement de bactéries)
- Détecteur de fuite



Données techniques :

Modèle	Tempéré – froid ou froid- pétillant
Dimensions (L x l x h)	33 x 42 x 42 cm
Consommation	170 W 0 W en veille
Matériaux	Carrosserie noire et argentée, facile d'entretien
Capacité d'eau froide	20 litres par heure
Capacité d'eau pétillante	20 litres par heure
Élément de refroidissement - réchauffement	Direct Chill
Filtrage	Everpure Aglon OCS2 Filtre à précouche combiné à une membrane de filtration élimine les mauvais goûts et odeurs, comme le chlore etc. Une filtration absolue (+99%) des impuretés dans l'eau ($\geq 0,00005$ mm).
Option	Waterblock : Un mécanisme de sécurité intelligent qui coupe automatiquement et immédiatement l'arrivée d'eau en cas de fuite
Bonbonne de CO ₂	2 kg – 5 kg (400 L – 1000 L)
Type Réfrigérant	R134a

Conditions d'emplacement :

- Arrivée d'eau équipée d'un robinet ¾ mâle et d'une prise électrique de 220 V
- Distance entre le raccordement et la fontaine : 1,5 m



Sparkling and Direct Chill System

Efficient, hygienic.
Sparkling and chilling capacity up to 20L per hour.



Leak Detector

Leak detector will shut off electricity and water supply when leaking is detected.



One-piece filter and CO2 bottle in cold and sparkling machine.



High Dispensing Gap

25cm high dispensing gap.



One-piece filter and UV sterilization in cold and hot machine.



Indication Controlled Panel

Safety lock for hot water, touch button interface.