

Modèle à bouteille :

- La température de l'eau froide varie entre 8° et 12° C
→ température de l'eau froide = température de l'eau pétillante
- La température de l'eau chaude varie entre 83° et 87° C

Description :

- Couleur : grise
- Certifié CE
- Recueille-gouttes amovibles
- Porte-gobelets, pour 100 gobelets, fixable à gauche ou à droite de la fontaine
- Cuve fixe et isotherme en acier inoxydable facile d'entretien
- Eléments amovibles pour une plus grande efficacité lors des entretiens
- Thermostat réglable pour l'eau froide
- Interrupteur ON/OFF pour l'eau chaude

Les robinets :

- Bouton poussoirs
- A fermeture automatique
- Le robinet d'eau chaude est muni d'une sécurité



Données techniques :

Modèle	chaud – froid – pétillant tempéré – froid – pétillant
Dimensions (L x l x h)	40,5 x 32,5 x 110 cm (hors bouteille) / 147 cm (avec bouteille)
Poids	18 kg
Consommation	95 W lors du refroidissement 600 W en chauffe 0 W en veille
Matériaux	Polyéthylène (HDPE) Résistant aux UV
Type réfrigérant	R134a
CO2 patroon	2kg (400 litres d'eau pétillante)
Option	Cache bouteille

Conditions d'emplacement :

- Une prise de courant (220V) doit être disponible à une distance maximale de 1,5 m de la fontaine.
- Conseils : ne pas exposer aux rayons de soleil. Si cela s'avère impossible vous pouvez utiliser un cache-bouteille (Le cache-bouteille protège l'eau de source d'Aqua Vital des effets néfastes du soleil et garantit une qualité optimale de l'eau – en option).