



## Modèle à bouteille :

- La température de l'eau froide varie entre 2° et 12° C
- La température de l'eau chaude varie entre 83° et 87° C

## Description :

- Modèle de base, certifié CE
- Recueille-gouttes amovibles
- Porte-gobelets, pour 100 gobelets, fixable à gauche ou à droite de la fontaine
- Cuve fixe et isotherme en acier inoxydable facile d'entretien
- Eléments amovibles pour une plus grande efficacité lors des entretiens
- Thermostat réglable pour l'eau froide
- Interrupteur ON/OFF pour l'eau chaude



## Les robinets :

- Polypropylène durable
- A fermeture automatique
- Le robinet d'eau chaude est muni d'une sécurité

## Données techniques :

Modèle	B7A – chaud & froid B7B – tempéré & froid
Dimensions (L x l x h)	31 x 31 x 97 cm (hors bouteille) / 134 cm (avec bouteille)
Poids	B7A – 15 kg B7B – 14 kg
Consommation	105 W lors du refroidissement 440 W en chauffe 0 W en veille
Matériaux	Polyéthylène (HDPE) Résistant aux UV
Capacité d'eau froide	3,5 litres par heure
Capacité d'eau chaude	7,5 litres par heure
Type réfrigérant	R134a

## Conditions d'emplacement :

- Une prise de courant (220V) doit être disponible à une distance maximale de 1,5 m de la fontaine.
- Conseils : ne pas exposer aux rayons de soleil. Si cela s'avère impossible vous pouvez utiliser un cache-bouteille  
(Le cache-bouteille protège l'eau de source d'Aqua Vital des effets néfastes du soleil et garantit une qualité optimale de l'eau – en option).